

Suorasähkölämmityskotiin HAATO HK SC älyvaraaja

HAATO-varaaja on suomalaisessa kodissa käsite, joka tarkoittaa kestävyyttä ja lämmintä vettä. HAATO HK SC tuo nyt myös älyä käyttöveden lämmitykseen. Lämpöhäviöiden minimoimisen ja oppivan lämmittämisen ansiosta voi älyvaraajalla säästää jopa 640 kWh vuodessa, ilman että lämpimästä vedestä olisi pulaa.

Älykäs ohjaus oppii lämpimän veden kulutustavan viikon aikana ja sovittaa käyttöveden lämpötilan vastaamaan käyttäjien tarpeita. Toiminnot valitaan helppokäyttöisestä ohjauspaneelistä.

Mallia löytyy kolmea kokoa: 150, 200 ja 300. Ominaisuuksiensa ansiosta usein tavallista pienempi koko riittää. Tyylikkäänä ja moduulimittaisena HAATO HK SC sopii vaativaankin kodinhoitohuoneen sisustukseen. Varaajan säiliö on valmistettu suomalaiseen veden laatuun parhaiten soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä.

Smart-asetuksella varaaja täyttää uusimmat energiatehokkuusvaatimukset

- Lämminvesivaraajat suomalaisen kodin vedenkäyttötarpeeseen; koot 150, 200, 300
- Älykäs ohjaus oppii lämpimän veden kulutustavan viikon aikana ja sovittaa käyttöveden lämpötilan vastaamaan käyttäjien tarpeita
- Älykkään ohjauksen avulla voi säästää jopa 640 kWh vuodessa
- Valmistettu suomalaiseen vedenlaatuun parhaiten soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä.



HAATO

Tekniset tiedot HAATO HK SC

HAATO HK SC		HK SC 150	HK SC 200	HK SC 300
Tilavuus	l	140	182	295
40-asteisen käyttöveden määrä, V40	l	200	267	430
Juoksutusprofiili		L	XL	XL
Energiatohokkuusluokka		C		
Mitat (lev/syv/kork)	mm	600/620/1140	600/620/1330	600/620/1830
Paino	kg	55	63	81
Teho	kW	3 (2-vaihe) / 1 (1-vaihe)		
Enimmäispaine	bar	10		
Putkiliiännät Ø	mm	22 (kylmä) / 22 (lämmin)		
Nimellisjännite		400V 2N ~ 50Hz (2-vaihe) / 230V ~ 50Hz (1-vaihe)		
Sulakekoko	A	10		
Kotelointiluokka		IP24		
LVI-numero		5253026	5253027	5253028

- Suomalaiset vaatimukset täyttävä 10 bar käyttövesipaine
- Ympäristöystävällinen, hyvin eristävä EPS-eriste
- Toimituksessa mukana venttiiliryhmä laitteen asennukseen

