



## Uponor Uni Pipe PLUS -monikerrospotki

Uponor Uni Pipe PLUS on alumiinivaipalla vahvistettu monikerroksinen komposiittiputki. Putkessa yhdistyvät sekä muovietä metalliputken hyvät ominaisuudet. Putki on tarkoitettu käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin.

Putken liitokset on tehtävä Uponorin komposiittijärjestelmän mukaisilla tyyppihyväksytyillä liittimillä ja puristusleuoilla.


Komposiittiputki kestää propyleeni- ja etyleeniklygolia, alkoholeja ja freeziumia.

Putken asennuksessa on noudatettava Uponorin komposiittijärjestelmän käsikirjan ohjeita, rakennusmääräyksiä ja viranomaisten ohjeita.

<b>Tyyppihyväksyntä:</b>	VTT-RTH-00108-14
<b>Paineluokka:</b>	10 bar
<b>Käyttölämpötila:</b>	Jatkuva 70°C, hetkellinen 95°C
<b>Materiaali:</b>	PE-RT/Al/PE-RT
<b>Putkistandardi:</b>	SFS-EN ISO 21003 Monikerrospotkijärjestelmät kylmän ja kuuman veden johtamiseen rakennusten sisällä
<b>Juomavesikäytön aistinvarainen tutkimus:</b>	SFS 2335
<b>Paloluokka:</b>	E, standardin EN 13501-1 mukaan




Lisätietoa järjestelmästä



## Uponor Uni Pipe PLUS -komposiittiputki kieppeinä

LVI nro	Uponor nro	Koko	Yksikkö	d (mm)	s (mm)	Kieppipituus (m)	Lavakoko (m)
1720137	1059576	16x2,0	m	16	2,0	100	2000
1720138	1059577	16x2,0	m	16	2,0	200	2600
1720139	1059578	16x2,0	m	16	2,0	500	3500
1720140	1059579	20x2,25	m	20	2,25	100	1300
1720142	1059581	25x2,5	m	25	2,5	50	700
1720144	1059583	32x3,0	m	32	3,0	50	400



## Uponor Uni Pipe PLUS -komposiittiputki salkoina

LVI nro	Uponor nro	Koko	Yksikkö	d (mm)	s (mm)	L (m)	di (mm)	m/pakkausputki	m/lava
1720145	1060783	16x2,0	m	16	2,0	3	12	75	3825
1720133	1059572	16x2,0	m	16	2,0	5	12	125	6375
1720146	1060784	20x2,25	m	20	2,25	3	15.5	51	2601
1720134	1059573	20x2,25	m	20	2,25	5	15.5	85	4335
1720147	1060785	25x2,5	m	25	2,5	3	20	33	1683
1720135	1059574	25x2,5	m	25	2,5	5	20	55	2805
1720148	1060786	32x3,0	m	32	3,0	3	26	21	1071
1720136	1059575	32x3,0	m	32	3,0	5	26	35	1785