

# online PRO

[ FI ]

## VESI MAX 65°C MAX 10bar

Asennuksessa on aina noudatettava paikallisia säännöksiä jotka vallitsevat rakennus- ja LVI-alalla. Mikäli olet epävarma, ota yhteys ammattilaiseen. Tarkista aina liitokset ennen kuin otat järjestelmän lopullisesti käyttöön. Tee tarvittaessa jälkikiristys, mutta niin että sallittuja vääntömomenteja ei ylitetä koska ylikiristäminen voi aiheuttaa jännitekorroosiota venttiin osille. 2 kertaa vuodessa on tarkistettava:

a. tiiveys - b. venttiin toimivuus auki/kiinni.

Ota yhteys: [www.onninen.fi](http://www.onninen.fi)

[ EN ]

## WATER MAX 65°C MAX 10bar


Installation must be performed in compliance with the current local construction and plumbing regulations. If in doubt, contact a professional. Before using the system, check for the leakage. Retighten if required. Not exceed the tightening force, otherwise it may cause tensions in the components. At least 2 times a year do the following operations:

a. check for the leakage - b. open / close the valve.

For further info contact: [www.onninen.fi](http://www.onninen.fi)

## KIERRELIITÄNNÄT

### THREADED CONNECTIONS



#	G3/8	G1/2	G3/4
MAX Nm	20	30	35

## PURISTUSLIITTIMET/ COMPRESSION FITTINGS

